TECHNO DRIVE™

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



1 Основные сведения об изделии

Наименование изделия	А-150-16 (216х161) - 2,0 мм Прокладка фланцевая плоская
Нормативный документ	ГОСТ 481-80 ГОСТ 15180-86
Количество, шт.	15 000,00
Материал	ПОН-Б 2,0 мм

2 Основные технические данные

№	Наименование показателя	Норма	Фактически
1	Внешний вид	Соответствие НТД	Соответствует
2	Толщина, мм	2,0±0,20	Соответствует
3	Плотность, г/см^3	1,8-2,0	Соответствует
4	Условная прочность при разрыве в поперечном направлении, МПа (кг/см^2), не менее	18 (180)	Соответствует
5	Увеличение массы в жидких средах, %, не более: - воде при температуре 100°С в течение 5 ч - керосине при температуре 23°С в течение 5 ч	 10 35	 Соответствует Соответствует
6	Сжимаемость при давлении 35 МПа (350 кгс/см^2), %	5-15	Соответствует
7	Восстанавливаемость после снятия давления 35 МПа (350 кгс/см^2), %, не менее	35	Соответствует

3 Правила хранения и транспортирования

Прокладки транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Прокладки должны храниться в закрытых помещениях, защищающих от прямого воздействия солнечных лучей, органических растворителей, смазочных масел, кислот и других веществ, разрушающих паронит, на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов и при температуре не выше 35°С.

4 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие прокладок требованиям НТД при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Предприятие-изготовитель: *ООО «Т ДРАЙВ»*
454045, г. Челябинск, ул. Маслобазовая, 5
Тел/факс: (351) 262-00-00



М.П.

Контролер ОТК _____
личная подпись

16.12.2025 г
число, месяц, год