	Vitopend 100-W A1HB 7571693	Vitopend 100-W A1HB 7571695	Vitopend 100-W A1HB 7571697
Частота тока, Гц:	50	50	50
Электрическая мощность, Вт:	100	140	150
Электронная система управления:	Да	Да	Да
Функциональный ЖК дисплей:	Да	Да	Да
Габариты(ВхШхГ), см:	72,5x40x34	72,5x45x36	72,5x45x36
Гарантия:	2 года	2 года	2 года
Горелка:	Модулируемая	Модулируемая	Модулируемая
Интуитивно понятное управление:	Да	Да	Да
Камера сгорания:	Закрытая	Закрытая	Закрытая
Max давление отопит контура , Атм:	3	3	3
Max мощность, кВт:	24,0	29,9	34,0
Max расход природного газа, m3/кг:	2,77	3,47	3,94
Max расход сжиженного газа, м3/час:	2,09	2,55	2,91
Min давление отопит контура , Атм:	0,8	0,8	0,8
Min мощность, кВт:	18,0	18,0	24,0
Напряжение сети, В:	230 В	230 В	230 В
Номинальное давление природного газа, мбар:	20	20	20
Погодозависимая автоматика:	Да	Да	Да
Присоединительный ø дымохода, мм:	60x100	60x100	60x100
Присоединительный ø газопровода, дюйм:	3/4	3/4	3/4
Присоединительный ø контур отопления, дюйм:	3/4	3/4	3/4
Производство:	Турция	Турция	Турция
Расширительный бак:	Да	Да	Да

Режим работы:	Отопление	Отопление	Отопление
Страна:	Германия	Германия	Германия
Термостат защиты от перегрева:	Да	Да	Да
Тип котла:	Энергозависимые	Энергозависимые	Энергозависимые
Тип теплообменника:	Раздельный	Раздельный	Раздельный
Тип установки:	Вертикальная	Вертикальная	Вертикальная
Циркуляционный насос:	Да	Да	Да
Вес, кг:	31	38	38
Возможность установки в жилой зоне:	Да	Да	Да