ПАСПОРТ

Муфта стальная ГОСТ 8966-75

Изготовитель: «ДонСантехМуфт»

Юрид. , адрес: 347900, . Ростовская обл., г.Таганрог, ул.Ломоносова, д.57, кв.11

Стальные прямые муфты с цинковым покрытием и без покрытия с цилиндрической резьбой, с служащие для соединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред (вода, насыщенный водяной пар, горючий газ и др.) при температуре проводимой среды не выше 175°С и давлении Р=1,6 МПа.

Основные технические характеристики муфт



Муфта стальная ГОСТ 8966-75				
DN	d	L	S	Масса, кг
15	1/2"	34	4	0,067
20	3/4"	36	4	0,086
25	1"	43	5	0,163
32	1,1/4"	48	5	0,220
40	1,1/2"	48	5	0,255
50	2"	56	5,5	0,409

Условное давление -1,6МПа;
ГОСТ - 8966-75;
Материал корпуса – сталь;
Покрытие –оцинкованные или без покрытия;
Температура среды: до+175°;
Диаметры:от15-до 50;
Присоединение - резьбовое

Область применения

Стальные муфты применяться как соединительные детали на трубопроводах
Рабочая среда – вода, пар, газ и другие неагрессивные среды:
Изготовлена из Трубы ГОСТ 3262-75 .2ПС (Ду15-32)
Изготовлена из Трубы ГОСТ 8732-7 сталь 10-20 (Ду 40-50)
Изготовитель гарантирует соответствие муфты нормируемым техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Руководитель _____ Хечоян Т.Г.

Российская Федерация Ростовская область г. Таганрог Общество с ограниченной ответственностью «ДонСантехМуфт» ИНН 6154109168 ОГРН 1076154003061

https://proconsim.ru/